

# APIs de HTML5

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación  
Universidad Rey Juan Carlos

gsyc-profes (arroba) gsync.urjc.es

Abril de 2018



©2018 GSyC

Algunos derechos reservados.  
Este trabajo se distribuye bajo la licencia

Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0

HTML 5 define algunas nuevas APIS. Podemos englobar en este conjunto otras tecnologías que aunque en rigor no son parte de HTML5, están muy relacionadas y definidas por el W3C

- Web Storage
- Web Workers
- Geolocation
- Canvas  
API para dibujar imágenes vectoriales 2D y *bitmap*.  
Hay librerías como jCanvas que facilitan su uso
- Web Messaging  
Para comunicación entre documentos de distintos orígenes, de manera razonablemente segura y sin las limitaciones de la *same-origin policy*
- y algunas otras  
[https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5#New\\_APIs](https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5#New_APIs)

# Web Storage

*Web Storage* es una API del W3C que permite almacenar información en el navegador en una forma que generalmente resulta más conveniente que las cookies

- Espacio reservado para este almacenamiento depende del navegador, normalmente entre 2.5Mb y 5 Mb por origen
  - Mucho más que las cookies, limitadas a 4 K
- La información de *Web Storage* la escribe el navegador y permanece en el navegador, solo se envía al servidor si se programa explícitamente
  - Las cookies las escribe el servidor y luego viajan en cada petición, consumen ancho de banda.

Por todo ello

- Si la información la necesita el cliente, *Web Storage* es mucho más conveniente
- Si la información la necesita el servidor, *Web Storage* no es tan útil, porque el servidor no tiene acceso directamente a ella

<https://stackoverflow.com/questions/3220660/local-storage-vs-cookies>

*Web Storage* es una estructura de diccionario: clave-valor  
Incluye dos mecanismos:

- *sessionStorage*

Un diccionario que dura tanto como la sesión. Se borra al cerrar el navegador

- *localStorage*

Un diccionario persistente, el diccionario se mantiene aunque se cierre el navegador. Solo se borra si el usuario o la página lo borran explícitamente

Cada uno de estos diccionarios es distinto para cada origen (protocolo, host, puerto)

# Almacenamiento de un valor

```
localStorage.setItem(clave) = valor;  
sessionStorage.setItem(clave) = valor;
```

- El valor y la clave han de ser cadenas
- Si se intenta usar otro tipo de datos para el valor, muchos navegadores lo convierten a cadena
- Es preferible convertir el dato en JSON explícitamente

# Recuperación de un valor

```
localStorage.getItem(clave);  
sessionStorage.getItem(clave);
```

- Estos métodos devuelven el valor asociado a la clave
- `0` *undefined* si la clave no existe



# Borrado de valores

```
localStorage.removeItem(clave)  
sessionStorage.removeItem(clave)
```

- Borran la clave
- Devuelven *undefined*, tanto si la clave existía como si no

```
localStorage.clear()  
sessionStorage.clear()
```

- Borran el diccionario completo del origen actual (protocolo, host, puerto)

Este programa pregunta al usuario su nombre solamente la primera vez que se ejecuta

```
<script>
  'use strict'
  let nombreUsuario = localStorage.getItem('nombreUsuario');
  if (!nombreUsuario) {
    let input= prompt("¿Cómo te llamas?");
    localStorage.setItem('nombreUsuario',input);
  } else {
    alert("Hola " + nombreUsuario);
  }
  for (let clave in localStorage) {
    let valor = localStorage[clave];
    console.log(clave+": "+valor)
  }
</script>
```

<http://ortuno.es/localStorage.html>

Este programa borra el nombre de usuario, si estaba definido

```
let clave = 'nombreUsuario';
let valor=localStorage.getItem(clave);
if (valor){
    localStorage.removeItem(clave);
    alert(clave+ ' valía '+valor+ '. Ahora lo he borrado');
}else{
    alert(clave+" no definido");
};
```

<http://ortuno.es/localStorage2.html>

# Referencias

- `https://en.wikipedia.org/wiki/Web_storage`
- `https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage`
- `https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API`

# Web Workers

Un *web worker* es un programa en JavaScript que se ejecuta en el navegador web en segundo plano, independiente de la página principal

- Es útil para realizar tareas intensivas en CPU
- Es útil para aprovechar los ordenadores multi núcleo (prácticamente todos los actuales)
- Se crea como instancia del objeto/la función `Worker()`, que recibe como argumento el nombre del script
- El web worker se comunica con el documento mediante el paso de mensajes: basta asignar el manejador a la propiedad `onmessage` del worker
- Se puede finalizar desde la página principal invocando al método `.terminate()` del worker
- Por motivos de seguridad, algunos navegadores como Chrome no permiten que se ejecuten en páginas cargadas localmente, solo en aquellas servidas desde un web

El siguiente ejemplo calcula dos números aleatorios, y cuando coinciden, envía un mensaje

```
'use strict'  
function random(x){  
    return Math.floor((Math.random() * x) + 1);  
}  
  
let tamaño=1000000;  
let x,y;  
let c=100;  
while (c>0){  
    x=random(tamaño);  
    y=random(tamaño);  
    if (x===y) {  
        postMessage(x);  
        c-=1;  
    }  
}
```

<http://ortuno.es/worker.js.txt>

```
<body>
  <span id=resultado>--</span>
  <script>
    'user strict'
    $(document).ready(function() {
      let worker = new Worker('js/worker.js');
      worker.onmessage = function(event) {
        $("#resultado").text(event.data);
      };
    });
  </script>
</body>
```

<http://ortuno.es/worker.html>

# Geolocation

Los navegadores modernos pueden conocer, si el usuario lo permite, su ubicación geográfica

Posiblemente el más preciso es Google Chrome

- En dispositivos con GPS, la información proviene del GPS
- En conexiones cableadas, obtiene información a partir de la dirección IP
- En conexiones WiFi
  - Obtiene las MAC de los Access Point WiFi colindantes
  - La compara con la base de datos de Google de la posición de los Access Point
- En conexiones de telefonía móvil
  - Compara el identificador de la celda con su base de datos de posiciones de celdas de telefonía



¿Cómo obtiene Google la base de datos de Access Point y celdas de telefonía móvil?

- Con los coches que capturan datos para Google Maps.  
(Aunque esto le causó problemas legales)
- Con la información de los millones de dispositivos Android con GPS

Para acceder a las coordenadas basta usar el método `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` pasándole como parámetro

- La función que procesará las coordenadas
- La función que se invocará en caso de error
- Un objeto con opciones

```
let options = {
  enableHighAccuracy: true,
  timeout: 5000,
  maximumAge: 0
};
function success(pos) {
  let x = pos.coords;
  let mensaje = 'Posición actual\n';
  mensaje += 'Latitud :' + x.latitude;
  mensaje += '\nLongitud :' + x.longitude;
  mensaje += '\nPrecisión :' + x.accuracy + " metros";
  alert(mensaje);
}
function error(err) {
  console.warn('ERROR(${err.code}): ${err.message}');
};
navigator.geolocation.getCurrentPosition(success, error, options);
```

<http://ortuno.es/geoloc.html>